xtrafloor® FLEX PRO

Smart Flooring Solutions

TF20160308

PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE	
Composition | Composition | Zusammensetzung | Samenstelling	Permanent resilient underlay including mineral fillers and Polyurethan binder | Sous-couche résiliente permanente avec charges minérales et liant polyuréthane | Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel | Permanent veerkrachtige ondervloer die minerale vulstoffen en polyurethan bindmiddel bevat
Thickness | Epaisseur | Dicke | Dikte	1,8mm

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING	
Roll format | Format du rouleau | Rollenformat | Rolafmetingen	approx 6,5m x ,1m (6,5m² per roll)
Weight per sqm | Poids au mètre carré | Gewicht pro m2 | Gewicht per m2	2,6 kg/m²
Weight per roll | Poids par rouleau | Gewicht pro Rolle | Gewicht per rol	16,9 kg/roll

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN		
Inflammability | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse	EN 13501	Bfl-S1
Impact sound reduction (fully loose-laid) in combination with Moduleo Click 4,5mm. | Réduction du bruit de transmission (pose libre) en combinaison avec le Moduleo Click 4,5mm. | Trittschalldämmung (vollständig lose verlegt) in Kombination mit jedem 4,5mm Moduleo Click. | Contactgeluidreductie (bij losse verlegging) in combinatie met Moduleo Click 4,5mm.	EN ISO 10140-3	ΔLw= 13dB
Impact sound reduction in combination with 2,5mm dryback LVT | Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 2,5mm dryback LVT | Reduziering des Trittschalls in Kombination mit 2,5mm dryback LVT | Contactgeluidreductie in combinatie met 2,5mm dryback LVT	EN ISO 10140-3	ΔLw= 10dB
Thermal resistance R | Résistance thermique R | Wärmedurchlasswiderstand R | Warmtedoorlaatweerstand R	DIN 52616	0,01m² K/W
Underfloor heating | Chauffage par le sol | Fußbodenheizung | Vloerverwarming	EN 12524	Suitable, max 27° C | Adapté, max 27° C | Geeignet, max 27° C | Geschikt, max 27° C

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

IVC GROUP Z-158.10-50 eurofins

a division of ivc group

Nijverheidslaan 29 8580 Avelgem Belgium T +32 [0]56 653 211 F +32 [0]56 653 229